

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interface	• 6 puertos RJ45 de 10/100 Mbps (los puertos 1 a 4 admiten 802.3af / en PoE +) • Autonegociación • AUTO MDI / MDIX
Medios de Red	• 10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100 m) • EIA / TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) • 100BASE-TX: cable UTP categoría 5, 5e (máximo 100 m) • EIA / TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m)
Cantidad de Ventiladores	Sin ventilador
Cerradura de Seguridad Física	Si
Fuente de Alimentación Externa	Adaptador de corriente externo (salida: 53,5 V CC / 1,31 A)
Tasa de Reenvío de Paquete	0.8928 Mpps
Puertos PoE (RJ45)	• Estándar: compatible con 802.3 af / at • Puertos PoE: puertos 1–4 • Fuente de alimentación: 67 W
Tabla de Dirección Mac	2K
Jumbo Frame	2 KB
Capacidad de Switcheo	1.2 Gbps
Dimensiones (W X D X H)	158 x 101 x 25 mm (6.2 x 4.0 x 1.0 in)
Consumo Máximo de energía	• 1,9 W (220 V / 50 Hz, sin PD conectado) • 74 W (220 V / 50 Hz, con 67 W PD conectado)
Disipación Máxima de Calor	• 6,48 BTU / h (sin PD conectado) • 252,34 BTU / h (con PD de 67 W conectado)

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Método de Transmisión	Almacenamiento y reenvío
Funciones Avanzadas	• Compatible con PD compatibles con IEEE 802.3af / at • Botón de modo de extensión (puertos 1 a 4) • Botón de modo de prioridad (puertos 1–2) • Autoaprendizaje y envejecimiento automático de direcciones Mac • Control de flujo IEEE802.3x para modo dúplex completo y contrapresión para modo dúplex medio

OTROS

Certificacion	FCC, CE, RoHS
Contenido del paquete	• TL-SF1006P • Adaptador de corriente • Guía de instalación
Ambiente	• Temperatura de funcionamiento: 0–40 °C (32–104 °F) • Temperatura de almacenamiento: -40–70 °C (-40–158 °F) • Humedad de funcionamiento: 10 a 90% de humedad relativa sin condensación • Humedad de almacenamiento: 5–90% de humedad relativa sin condensación

For additional version information, please go to the support page.