

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Estándares y Protocolos	IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x
Interface	8 Puertos×10/100/1000Mbps, Auto-Negociación, Auto-MDI/MDIX
Cantidad de Ventiladores	Sin Ventilador
Fuente de Alimentación Externa	Adaptador de Alimentación Externo (Salida: 9VDC / 0.6A)
Dimensiones (W X D X H)	127 × 66.5 × 23 mm (5.0 × 2.6 × 0.9 in.)
Consumo Máximo de energía	3.9W
Disipación Máxima de Calor	13.299 BTU/h

RENDIMIENTO

Capacidad de Switcheo	16 Gbps
Tasa de Reenvío de Paquetes	11.9 Mpps
Tabla de MAC Address	4K
Paquetes de Memoria de búfer	1.5 Mb
Jumbo Frame	16 KB

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Características Avanzadas	Green Technology Control de Flujo 802.3X Back Pressure
Método de Transmisión	Almacenamiento y Envío

OTROS

Certificación	CE, FCC, RoHS
Contenido del paquete	Switch de Escritorio de 8 Puertos 10/100/1000Mbps Adaptador de Energía

OTROS

	Guía de Instalación
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación