

## POWEST

PDU

Unidad de distribución de energía



Las PDU distribuyen la energía desde una UPS o cualquier entrada de corriente a múltiples equipos, son ideales para la instalación en gabinetes metálicos tipo Rack de 19" POWEST y en general para techos, pisos, escritorios, paredes, mostradores, etc.

- PDU con Tierra Aislada (con tornillo posterior para fácil conexión)
- Break de rearme ON-OFF con protección contra sobre corriente
- Cable de alimentación de energía 2,8 mts Aprox.
- Protección contra picos de voltaje
- Fácil instalación en rack de 19 pulgadas estándar, mostradores, pisos, escritorios, techos, paredes, etc
- Resistente y práctico de instalar tanto horizontal como verticalmente para PDU de 6 toma corrientes (para PDU de 12 y 20 únicamente vertical)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PDU

Salidas	Especificaciones	Largo mm	Sección mm	Montaje
6	Corriente de operación 15 Amperios, tensión de operación 120Vac+ 6 Tomas NEMA 5-15R + supresor de transientes + protección contra sobrecarga + Breaker de encendido y apagado	483 +/-	45*45 +/-	Horizontal/ Vertical
12	Corriente de operación 15 Amperios, tensión de operación 120Vac+ 12 Tomas NEMA 5-15R + supresor de transientes + protección contra sobrecarga + Breaker de encendido y apagado	743 +/-	45*45 +/-	Vertical
20	Corriente de operación 15 Amperios, tensión de operación 120Vac+ 20 Tomas NEMA 5-15R + supresor de transientes + protección contra sobrecarga + Breaker de encendido y apagado	1030 +/-	45*45 +/-	Vertical

\* Sujeto a modificaciones sin previo aviso, según requerimiento del cliente, según disponibilidad de inventario y/o bajo pedido del cliente. \* Fotos de referencia, accesorios se venden por separado.